

[Q]: Несколько протоколов под одним сервером

[A]: Egons Bush (2:51/2)

netbios stack на одной сетевой карте может быть только один, но можно всех обмануть с помощью logical adapters :) я точно не знаю, как это делается для NetBIOS и NetBIOS over TCP/IP, но вот как я это делал для поддержки NetBIOS и NetBIOS over IPX на одной физической карте:

0) голая машина без OS/2;

1) проинсталлировал Warp Connect с Netware Requester и больше ничего, так как все остальное мне было не нужно;

2) Netware Requester Install → Only edit Config.Sys and stuff → добавил Novell NetBIOS эмуляцию;

3) reboot

4) MPTS → Configure → Add protocol → NetBIOS over IPX → Change Logical Adapter Number for NetBIOS over IPX from 0 to 1;

5) Install LanServer 4.0

6) на вопрос "What OEM protocol" мы будем использовать я ответил ipxnb\$.

И все сразу стало работать. На этот раз все надо было делать именно так, как бы хотел IBM



не часто такое случается <g>.

From:

<http://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<http://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2comm:os2comm.018>

Last update: **2014/06/20 05:08**

