

[Q]: А как зарегистрировать OS/2? Слон замучал.

[A]: Unknown author

Введи регнумбер 0. Или 1 :) Вариант 2: запакуй в архив и потом прибай содержимое \os2\art\

[A]: Sergey Kisurin (2:5020/941)

В OS2.Ini у приложения PM\_Workplace:ART переименовываешь ключик Enabled в Disabled.

[A]: Leonid Konkov (2:5045/7.18)

## Cut

```
/* Скрипт для замены имени ключа приложения PM_Workplace:ART */ /* с ENABLED на DISABLED */
```

```
OldKey = 'ENABLED' NewKey = 'DISABLED'
```

```
say 'Будем менять имя ключа приложения PM_Workplace:ART'
say 'с' OldKey 'на' NewKey
say '*'
say 'Регистрируем функцию SysIni'
```

```
call RxFuncAdd 'SysIni', 'RexxUtil', 'SysIni' if \ (result = 1) then do
```

```
say '--- Облом ---'
say 'Не могу зарегистрировать функцию SysIni'
SIGNAL EXIT
end
say '*'
say 'Смотрим имена ключей приложения PM_Workplace:ART'
```

```
result = SysIni('USER', 'PM_Workplace:ART', 'ALL:', 'Keys') if \ (result = ) then do say '- Облом -'
say 'Не могу найти приложение PM_Workplace:ART' SIGNAL EXIT end if \ (Keys.0 = 1) & (Keys.1 = OldKey) then do say '- Облом -' say '* Должно быть:' say 'Число ключей: 1' say 'Имя ключа:' OldKey say '* Имеем:' say 'Число ключей:' Keys.0 do i = 1 to Keys.0 say 'Имя ключа' i ':' Keys.i end SIGNAL EXIT end say '*' say 'Смотрим значение ключа' OldKey 'приложения PM_Workplace:ART' KeyVal = SysIni('USER', 'PM_Workplace:ART', OldKey) say '*' say 'Убиваем ключ' OldKey 'приложения PM_Workplace:ART' result = SysIni('USER', 'PM_Workplace:ART', OldKey, 'DELETE:') if \ (result = ) then do
```

```
say '--- Облом ---'
say 'Не могу убить ключ' OldKey 'приложения PM_Workplace:ART'
SIGNAL EXIT
end
say '*'
say 'Создаем ключ' NewKey 'приложения PM_Workplace:ART'
```

```
result = SysIni('USER', 'PM_Workplace:ART', NewKey, KeyVal) if \ (result = '') then do
```

```
say ' --- Облом ---'  
say 'Не могу создать ключ' NewKey 'приложения PM_Workplace:ART'  
SIGNAL EXIT  
end
```

result = SysIni( 'BOTH', 'PM\_Workplace:ART', 'ALL:', 'Keys' )

```
say '*'  
say 'Итого имеем:'  
say 'приложение PM_Workplace:ART имеет' Keys.0 'ключ(а/ей)'  
do i = 1 to Keys.0  
  result = SysIni( 'BOTH', 'PM_Workplace:ART', Keys.i )  
  say 'Ключ №'i 'по имени' Keys.i 'имеет значение' result  
end
```

EXIT:

### Cut

Ногами не бить - писатель из меня ещё тот... Предложения и замечания принимаются.

From:  
<https://osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:  
<https://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.002>

Last update: **2014/06/20 05:08**

