

[Q]: Как проинсталлировать OS/2 с винта?

[A]: Nick Sokornov (2:5030/108)

Делаешь с образов дискеты Install и Disk_1. В config.sys на дискете Disk_1 пишешь

```
set sourcepath=drive:\directory
```

drive:\directory могут быть любыми

В этой самой drive:\directory делаешь подкаталоги DISK_0, DISK_1, DISK_2, ... , DISP_1, DISP_2, ... , PMDD_1, PMDD_1, ...

А вот имена этих каталогов должны быть именно такими. В эти каталоги выливаешь дискеты, грузишься с дискеты Install и в добрый путь! ;)

Кстати, есть программка OS2HDD, которая разворачивает имиджи прямо на диск, создавая при этом правильные подкаталоги (или DIUNPACK, или UNPACK2).

[A]: Eugene Muzychenko (2:5000/14)

Другой способ: создать в корневом каталоге любого доступного раздела файл OS2SE20.SRC, в котором прописать полный путь к каталогу дистрибутива, как и в SourcePath. Еще лучше - создать этот файл в корне того раздела, где лежит дистрибутив, и не указывать в пути букву устройства - тогда будет подставлено устройство, на котором найден файл. В конфиг при этом ничего добавлять не надо.

From:

<https://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.028>

Last update: **2014/06/20 05:08**

