

[Q]: Проблемы с цветами в FileBar или PM\_Colors → PM\_Default\_Colors

[A]: Alexei Medvedev (2:5020/607.19)

При запуске десктопа считывается ключ PM\_Colors из OS2.INI, значение которого устанавливается перетаскиванием схемы в окно с нажатым альтом. При использовании вместо десктопа альтернативной оболочки (например, filebar'a) считывается ключ PM\_Default\_Colors, который стандартными способами не изменить.

Перетащить же PM\_Colors в PM\_Default\_Colors можно утилитой colmng из комплекта lxlite, как советовал JO в этом письме, или скриптом вроде:

```
■-----8←-----■ /* 'PM_Colors' to 'PM_Default_Colors' */ call
rxfuncadd sysloadfuncs, rexxutil, sysloadfuncs call sysloadfuncs appname1 = 'PM_Colors' appname2
= 'PM_Default_Colors' call SysIni 'USER', appname1, 'All:', 'Keys' if Result \= 'ERROR:' then
```

```
do j=1 to Keys.0
  val = SysIni('USER', appname1, Keys.j)
  call SysIni 'USER', appname2, Keys.j, val
end
```

```
■-----→8-----■
```

From:  
<https://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:  
<https://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.037>

Last update: **2014/06/20 05:08**

