

[Q]: А что это в каталоге Delete OS/2 создает море файлов?

[A]: Eugene Chertok (2:5030/40)

В Полуоси такой механизм возможности восстановления стертых файлов. В конфиге ты прописываешь SET DELDIR... для каждой партиции. Соответственно все стираемые файлы она на деле не стирает, а перемещает в тот каталог (свой для каждого диска) и помечает их хидденами. Стертый таким образом файл можно восстановить Пополамными утилитами (не помню, как зовут - ни разу не пользовался). Лимит на размер файлов задается в SET. Все это рассчитано на людей с большими винтами, видимо. Обычный нортоновый unerase не работает, так как система не дает ему писать напрямую в ФАТ. Однако, это может делать undelete из GammaTech утилит. Таким образом, если тебе не жаль времени и места - оставь все как есть. Если жаль - прокомментируй строку в конфиге нафиг. Если сотрешь что-то лишнее - пользуй гамму. (Если нет гаммы - она у многих лежит GAMMA32.* зовется). Однако, примочка Бинковая для восстановления реквестов и поллов при обрыве сессии Сергея Еремина - After v0.94 - использует традиционный механизм через DELDIR, поэтому, если ты будешь ее пользоваться, придется в бинковом CMD-шнике или где он у тебя запускается, установить резервный каталог для тот сессии. Благодарю за внимание.

From:

<https://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.038>

Last update: **2014/06/20 05:08**

