

[Q]: Как отремонтировать, например, рухнувшую файловую систему?

[A]: Boris Karnauch (2:5020/236.5)

(Warp only!) Сразу же после того, как вы поставили OS/2, сделайте себе ремонтные диски. В каталоге \os2\install лежит очень удобная утилита bootdisk. Просто запаситесь тремя дискетами (1.2Mb или 1.44 - без разницы) или одной дискетой 2.88Mb и запустите эту утилитку. Она сама отформатирует диски и переписет на них требуемые файлы. На третьей дискете будут fdisk, format, sysinstx и chkdisk.

Если приложить некоторую смекалку, две первых дискеты можно слить воедино. Только не забудьте переименовать hidden файл os2krnl в os2krnl.

Между прочим, если нужно поставить куда-нибудь OS/2 вручную, неплохо начинать ставиться именно с этих дискет.

NB! Русский Warp делает эти дискеты не совсем корректно: пытается записать на дискеты vtbl850.dcp, которого конечно же в помине нет. Решение - переписать под этим именем в каталог \os2\install\bootdisk файл vtbl866.dcp.

From:

<https://www.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://www.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.039>

Last update: **2014/06/20 05:08**

