

[Q]: Как прибить определенный процесс в заданное время?

[A]: Alexander Nesterenko (2:5020/600.1)

### Кусок ROBOT.CMD отсюда...

```
/* */ CLS CALL RxFuncAdd 'SysLoadFuncs', 'RexxUtil', 'SysLoadFuncs' CALL SysLoadFuncs
```

```
EventTime1 = bla-bla-bla /* для примера, '120' - час ночи */ EventTime2 = heh-heh-heh /* Здесь  
указать необходимые моменты времени в минутах от начала суток */
```

```
DO FOREVER
```

```
/* Проверка на нужное время, шедулинг типа 1 или несколько раз в сутки */
```

```
IF TIME('M') = EventTime1 THEN
```

```
DO
```

```
'start /n someprogram.exe' /* это стартовать в VI0 или PM... */  
'detach anotherprogram.exe' /* ...это детачнуть... */  
'go -ka fh-mail.exe' /* ... и прибить твой любимый fh-mail во всех его
```

```
экземплярах 😊 .*/
```

```
END
```

```
/* Шедулинг типа 1 или несколько раз в неделю в определенное время */
```

```
IF TIME('M') = EventTime2 & DATE('W') = 'Tuesday' THEN
```

```
DO
```

```
/* Здесь запуск или прибитие. Прибивать можно не только утилитой GO! - но и, например,  
портированным kill'ом */
```

```
END
```

```
END /* do forever */
```

**...и вот до сих пор.**

В принципе, навернуть можно практически до бесконечности. Пакет утилит GO!

можно взять на любом файловом архиве, посвященном OS/2.

From:

<https://osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2gen:os2gen.054>

Last update: **2014/06/20 05:08**

