

OS/2 Programming FAQ - Программирование

- [Пример красивого форматирования на REXX](#)
- [Пример работы с REXX - делаем у всех файлов \(HPFS\) первую букву большую](#)
- [Как в програмке под DOS отдавать тики OS/2?](#)
- [Снова про недокументированные функции](#)
- [Библиотеки для программирования на Rexx](#)
- [Простой способ программировать под PM - GuideLines](#)
- [GuideLines 3.1: возможные проблемы](#)
- [Отдача таймслайсов, покороче](#)
- [Порекомендуйте компилятор](#)
- [Порекомендуйте ассемблер](#)
- [Порекомендуйте генератор парсеров и лексических анализаторов](#)
- [Существуют ли аналоги OWL для OS/2?](#)
- [Кстати, а что такое REXX? Язык командных файлов OS/2?](#)
- [Что нужно для написания драйвера под OS/2? Трудно ли писать?](#)
- [Проблема с _System в VC++/2](#)
- [Какой инструментарий для программиста порекомендуете?](#)
- [А где брать документацию?](#)
- [Как избавиться от задержки при закрытии COM-порта?](#)
- [Просвятите чайника на предмет OS/2-семафоров](#)
- [Generic time slicing function for many multi-taskers](#)
- [Доступные диски: как получить список из-под REXX](#)
- [Как определить наличие OS/2 VDM из DOS-программы?](#)
- [Вечный вопрос: OS/2 и кол-во TSS](#)
- [Создание .exe, работающих и в DOS, и в OS/2](#)
- [wait/cwait не умеет работать с сессиями](#)
- [Как юзать DosMon*?](#)
- [Как вызывать рекс-функции из своей программы?](#)
- [Как пристегивать свои функции к рекс-интерпретатору](#)
- [Rexx subcommand handler - пример](#)
- [Как обстоит дело с задачами реального времени](#)
- [Общение DOS/OS2 сессий](#)
- [WWW и FTP-сайты с информацией по программированию под OS/2](#)
- [EMX vs. Innotek GCC: differences in build environment](#)
- [XDS \(Modula-2 and Oberon-2 compilers\) информация](#)
- [DosWaitNPipe из DOS-окна](#)
- [Порекомендуйте редактор для программирования](#)
- [if exist для рекса](#)
- [Прибивание неприбиваемого процесса \(kill -9\)](#)
- [Как прикрутить к файлу расширенный атрибут - исходник](#)
- [Как сделать Notebooks по типу Merlin-овских](#)
- [Применение команды rdtsc для измерения интервалов времени](#)
- [Источники информации по программированию в OS/2](#)
- [New API's in Warp 4](#)
- [Как DOS-сессиям отдавать время \(замысловато\)](#)
- [Как узнать, в FS ли DOS-сессия?](#)
- [Где взять Aurora DDK по FTP?](#)
- [Как получить window handle для os/2 window session?](#)
- [Отдача таймслайсов. Паскаль с ассемблером.](#)

- Сопоставление с шаблоном. Звёздочки, вопросыки. Паскаль.
- class Buffer - "резиновый буфер"
- Скомпиленная TP 6.0 программка дает 100% загрузку мерлина
- Мини-os2faq по AVIO
- Как сделать COPY file CON | MORE
- About priority levels in a nutshell
- OS/2 vs. NT: paging subsystem
- Мультитредовые апликухи падают при создании окна в дочернем треде
- Запись детальной информации об Exception'e
- Что мне нужно для того, чтоб скомпилить софтинку на GNU C?
- Watcom Debugger не работает под Авророй, выдает GPF
- Как осуществить 16->32-bit thunking для данных?
- Configure-скрипты и как с ними бороться в OS/2
- Как убрать ссылки на несуществующие шрифты с помощью REXX?
- Как по названию кодовой страницы узнать ее номер ("koi8-r" -> 878)?
- os2faq по CVS в OS/2
- setlocale() в OS/2

From:

<http://osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<http://osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2prog>

Last update: **2014/06/20 16:12**

