

[Q]: Пример работы с REXX - делаем у всех файлов (HPFS) первую букву большую

[A]: Sergey Posokhov (abc@posokhov.msk.ru)

```
/* Запрет вывода команд */ '@Echo off'
```

```
/* Запрет курсора */ Call SysCurState Off
```

```
/* Задание цвета */ Esc = D2C( 27 ); Command = "[1;"; End = "m" Cyan_color = Esc || Command ||  
"36" || End
```

```
/* Установка цвета */ Say Cyan_color
```

```
/* Очистка окна */ Cls
```

```
/* Приглашение */ Say Say " Обрабатываются файлы на жестком диске." Say " Первая буква  
каждого имени становится заглавной." Say
```

```
/* Преобразование имен. Первая буква становится заглавной */ 'ChCase.exe /CML /R /Y+ C:\OS2\*'  
'ChCase.exe /CML /R /Y+ C:\MMOS2\*' 'ChCase.exe /CML /R /Y+ C:\PSFonts\*' 'ChCase.exe /CML /R /Y+  
C:\JavaOS2\*' 'ChCase.exe /CML /R /Y+ C:\Language\*
```

```
'ChCase.exe /CML /R /Y+ C:\Игры\*' 'ChCase.exe /CML /R /Y+ C:\Разное\*' 'ChCase.exe /CML /R /Y+  
C:\Личные\*
```

From:

<https://ftp.osfree.org/doku/> - **osFree wiki**

Permanent link:

<https://ftp.osfree.org/doku/doku.php?id=ru:os2faq:os2prog:os2prog.002>

Last update: **2014/06/20 05:08**

